# POEA30U-1ATE

Artikelnummer: 227502

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC

## Hauptmerkmale

- Sehr kompakte Abmessungen: 126x45,5x30mm
- Geschirmte RJ45 Eingänge
- Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at
- Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at
- DOE VI Efficiency (Öko Richtlinie)
- Neueste Sicherheitszulassung EN62368-1

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Avtive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 101876 |

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - 8. Februar 2022 Technische Änderungen vorbehalten

# POEA30U-1ATE

## Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE