MNR-18N04000A

Artikelnummer: 233903

Hybrid HD Video Rekorder 4-Kanal Analog, 2-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder	PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)
Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale	Audio/Alarm Ein- und Ausgänge
Max. 6 Kanäle (4x analog + 2x IP)	USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle
Aufzeichnungsgeschwindigkeit 28fps@8MP,48fps@5MP,120fps@2MP	Kompressionsverfahren: H.264, H.265
Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS	Fernzugriff über App, Browser und CMS
Maximal 1 interne Festplatte möglich	USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	4
Kanäle gesamt	6
IP Kanäle	2 (6 nur IP)
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	120 fps
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.265

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - 3. August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

MNR-18N04000A

Fortsetzung Spezifikationen

Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Festplattenkapazität intern max.	10 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Schnittstellen externer Speicher	USB
HDD Steckplätze	1x SATA
HDD Hotswap	nein
RAID	nein
Datendurchsatz max.	48 Mbps
Analysefunktionen	Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (Intrusion), Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Sabotageerkennung (Tampering), Trip wire Detektion (Stolperdraht)
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
Betriebsmodus	Pentaplex
19" Rackmount	nein
Leistungsaufnahme	4.7W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP
Gewicht	1,03kg
Farbe	schwarz
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Bildwiedergabe	4-Kanal Split, Vollbild
Datendurchsatz eingehend	12 Mbps
Audioausgang	RCA
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	233903

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - 3. August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

MNR-18N04000A

Fortsetzung Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229227	CON-eneo-KON-04	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

VIDEOR