INP-58M2812M0A

Artikelnummer: 234752

Netzwerk Dome, PTZ, 4x 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12V, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
D-WDR, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
Motorisiertes Varifokalobjektiv 2,8-12mm	Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR-LED Beleuchtung, IP66 , Abschreckung(Licht u.Sirene)
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Wand- und Deckenbefestigung im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	166,75x238mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	25 fps

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	113 - 31,4°
Bildwinkel vertikal	58,4 - 17,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	355°
Geschwindigkeit (manuell)	0.6° to 45°/s°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	0.6° to 45°/s°/Sek.
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Audio Detektion, Eindringen (Intrusion), Erkennung Menschenmengen, Gesichtserkennung, Heatmapping, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Kennzeichenerkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Trip wire Detektion (Stolperdraht), Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Warteschlangenmanagement
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	13W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	920g
Hersteller-Nummer	234752

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

VIDEOR

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - August 2022 Technische Änderungen vorbehalten