SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Artikelnummer: 235476

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10-95°, austauschbare Linsen, PoE+, 26W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 114m, 6500k Farbtemperatur	Fotozelle mit einstellbarer Empfindlichkeit
Neueste SMT Dual Core® LED-Technologie	Austauschbare Streuscheiben mit 10°, 30°, 60°,95°
CleanLITE® selbstreinigende Linsenbeschichtung	PoE+ Stromversorgung (26W)
IP-basiert mit Webbrowser-Schnittstelle	IP66 wetterfest und IK09 schlagfest
Energiespar-, Boost- und Strobe-Modus	Spannungsfreier Kontakt für Fernschaltung
Einstellbare Helligkeit, max. 1856lm,	Manipulationssensor mit Vibration

Spezifikationen

Serie	Hanwha Techwin Zubehör
Spektrale Emission	Weißlicht nm
Leuchtweite	114 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	26W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK09

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - Mai 2022 Technische Änderungen vorbehalten

SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235480	SECL-BRCKT-POLE	Mastmontagewinkel für Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Montagebänder
235477	SECL-BRCKT-WALL-1	Wandmontagewinkel für einen Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl
235478	SECL-BRCKT-WALL-2	Wandmontagewinkel für zwei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67
235479	SECL-BRCKT-WALL-3	Wandmontagewinkel für drei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

VIDEOR

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - Mai 2022 Technische Änderungen vorbehalten