SC-CVC02

SC-CVC02
Smart Camera System, Farbe, 752x480 60 fps,
Linux-OS, CS-Mount, Wide-VGA

Art-Nr. 59728

Lieferung ohne Objektivschutztubus

Hauptmerkmale

- **Frei programmierbares Kamerasystem**
- **Bis zu 60 Bilder/sek bei voller Auflösung**
- **CMOS-Sensor mit Global Shutter**
- **Intel Xscale Prozessor mit 400 MHz Taktrate**
- **Open Source Linux Betriebssystem**
- **Frei zugängliches Xilinx Spartan-3 FPGA**
- **Sehr kompaktes Design**
- **Äußerst geringe Leistungsaufnahme**
- **Ethernet-Schnittstelle**
- **Schutzart IP65/67**
- **Kompatibel mit vielen Standard-Softwarepaketen**

Spezifikationen

Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Serie	eneo SC
System	Farbe
Auflösung Pixel aktiv	752 x 480
Bildwiederholrate	60 fps
Max. Bildwiederholrate	60 fps
Horizontale Auflösung	keine Angabe TVL
Chipgröße	1/3´´
Pixelgröße	6,0 (h) x 6,0 (v) μm
Elektronischer Shutter	51 μs bis 32 ms
Aufnahmesensor	CMOS
Sensortyp	Micron MT9V022, Global Shutter
Objektiv-Mount	C/CS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SC-CVC02

(Fortsetzung Spezifikationen)

Beleuchtung	keine
IR-Sperrfilter	nicht eingebaut
Betriebssystem	Linux Kernel 2.6.6
CPU	Intel Xscale PXA255
Taktfrequenz	400
FPGA	Xilinx Spartan-3
Arbeitsspeicher	64 MB
Speicherkapazität	64 MByte SDRAM an der CPU, 32 MByte SDRAM am FPGA, 16 kBit FRAM
Flash Speicher	32 MByte
SDK	Toolchain im Lieferumfang
Besonderheiten	frei zugängliches Xilinx Spartan-3 FPGA, 80 MHz JPEG-Encoder
Ethernet-Schnittstelle	100BaseT, TCP/IP
Eingänge / Ausgänge	2 Eingänge / 3 Ausgänge 24 V I/O, bis zu 1,5A Summenstrom
Bus-Interface	nicht verfügbar
Videoausgänge	keine Angabe
Betriebsspannung	24VDC
Stromaufnahme	120 mA bei unbelasteten Ausgängen
Leistungsaufnahme	1,9 W bei unbelasteten Ausgängen
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis +60 °C
Temperaturüberwachung	integriert
Vibrationsfestigkeit	geprüft nach DIN / IEC 68 / EN 60068 Teil 2-6. 0,35 mm Weg bei 10...60 Hz. 5 g Beschleunigung bei 60...150 Hz.
Schockfestigkeit	geprüft nach DIN / IEC 68 / EN 60068 Teil 2-27. +/- 30 g bei 11 ms Dauer. 5 Schocks je Richtung.
Schutzart	IP65 und IP67 mit Objektiv-Schutztubus (Option)
Material	Kupfer- und PTFE-frei
Abmessung Breite	45 mm
Abmessung Höhe	45 mm
Abmessung Tiefe	85 mm
Gewicht	184g

Optionales Zubehör

59712	**SC-WED-GND**	Schwalbenschwanzadapter mit Grundplatte
59560	**STC-C-ADP**	CS- nach C-Mount Adapter 5 mm
59711	**SC-WED**	Schwalbenschwanzadapter
59710	**SC-LEN-CYL**	Objektivschutz-Tubus
59709	**SC-TRIPOD**	Stativadapter
59708	**SC-PWR-CAB**	Kabel für Spannungsversorgung und I/O mit offenen Enden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SC-CVC02

59707	**SC-ETH-CAB**	Ethernet-Verbindungskabel 3m auf RJ45

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SC-CVC02

Produktinformationen

Auf diesem hochqualitativen, intelligenten Digitalkamerasystem lässt sich unkompliziert wie bei einem PC, die gewünschte Softwarelösung installieren, die auch aus der eigenen Entwicklung stammen kann. Diese ˝Open Architecture˝bietet höchste Flexibilität die es erlaubt, dieses System zielgenau auf zahlreiche Applikationen im Machine Vision Bereich auszurichten. Das kompakte Design, das geringe Gewicht und die äußerst geringe Leistungsaufnahme garantieren eine problemlose Integration in bestehende und neue Anwendungen. Über eine Ethernet-Schnittstelle können mehrere Kameras vernetzt und zeitlich synchronisiert werden. Das dem Prozessor vorgelagerte Xilinx Spartan-3 FPGA erlaubt Zugriff für optimierte Bildvorverarbeitungsalgorithmen.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten