AK-3

Artikel-Nr.: 70457

Kameraanschlusskasten,
230VAC Eingang, 24VAC-3,2A,
12VDC-1A Ausgänge

Hauptmerkmale

Für universellen Kameraanschluss
AC-Ausgang: 24V/3,2A
Schaltbarer Netzspannungsausgang
BNC Videosignal-Prüfbuchse
22-pol. Niederspannungs- und Signal-Anschluss
ABS-Gehäuse

Spannungseingang: 230V/50Hz
DC-Ausgang: 12V/1A-stabilisiert
Integrierte Service-Steckdose
9-pol. Stecker für RS-485 Datenschnittstelle
6 Kabeleinführungen
Option: Einbau eines Mini-Zweidrahtsenders

Spezifikationen

Zubehörkategorie	Netzgeräte
Absicherung	4x Sicherungen für Transformator, Service-Steckdose, Netzausgang und 12VDC-Ausgang
Ausgangsspannung 1	24VAC +/-15% / 3,2A max.
Ausgangsspannung 2	12VDC / 1A-stabilisiert
Datenschnittstelle	9-pol. D-Sub Stecker für RS-485 (4-Draht) Anschluss. Die abgehende Datenleitung ist schaltbar
Eingangsspannung	230VAC, 50Hz (Anschlussklemmen 3x 4mm²)
Kabeleinführung	5 Kabelverschraubungen M16x1,5; 1x M20x1,5mm; teilweise mit Blindstopfen verschlossen
LED-Anzeige	2x LED-Anzeige für die Niederspannungs AC- und DC -Versorgungsausgänge
Netzspannung	Schaltbarer Netzspannungsausgang (Anschlussklemmen für 3x 4 mm²)
Option	Mini-Zweidrahtsender einbaufähig (2-pol. Klemme und Brücken für die Einbindung in den Video-Signalweg enthalten)

Spezifikationen (Fortsetzung)

Steckanschlüsse	Service-Netzsteckdose, max. 800W, abgesichert; BNC -Prüfbuchse
Temperaturbereich	-30°C ~ +50°C
Anschlüsse	22-pol. Schraub/Klemmleiste für Kamera/Zentralenanschluss (bis 1,5mm² Leiter)
Schutzart	IP65
Gehäuse	ABS Kunststoff
Farbe	hellgrau
Abmessungen (HxBxT)	90x240x160mm
Gewicht	ca. 2,2kg

Ihr Partner für eneo Produkte: