VZE-5

VZE-5
Zweidrahtempfänger, TP-Eingang, FBAS-Ausgang,

230VAC

Art-Nr. 70519

Hauptmerkmale

Symmetrischer Video-Eingang
Asymmetrischer Ausgang
Einstellregler / Anzeige - LED's am Modulgehäuse
Abgleich einzelner Frequenzbereiche (HF, MF, LF)
Bandbreite: 10MHz
Schwarzwertklemmung
Galvanische Trennung im Zweidraht-Eingang
Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
Wettergeschützter Aufbau

Spezifikationen

Videoeingänge	0,6 bis 1,2Vss, 124 Ohm (symmetrisch); 0,7 bis 1,3Vss, (F)BAS, 75 Ohm
Videoausgänge	3x 1Vss, (F)BAS, 75 Ohm BNC oder Klemmen
Signalverstärkung	Einstellbar
Galvanische Trennung	Durch Eingangsübertrager 1kV (nur Zweidrahteingang)
Signalklemmung	Klemmung des Video-Schwarzwertsignals auf Masse
Bandbreite	10MHz
Einstellungen	Video-Ausgangsamplitude, Symmetrie (Balance), HF-/MF-/NF-Kompensation (+30 dB im Bereich: 3 bis 6 MHz, einstellbar auf 1 Vss)
Überspannungsschutz	Ferritkerne
Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Aktiv
Kontrolleuchten	Eingangssignal-Verlustanzeige (gelb), Betriebsanzeige (grün)
Kabeleinführungen	3x Stopfbuchsen M16x1,5

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VZE-5

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schutzart	IP67
Betriebsspannung	230VAC/50 Hz
Stromaufnahme	max. 20mA
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~+40°C
Bauart	Gehäuse
Geräteart	Empfänger
Gehäuse	Kunststoff, Flammklasse: UL94-V2
Wetterfest	ja
Farbe	hellgrau
Abmessungen (HxBxT)	70x80x140mm
Gewicht	500g
Besonderheiten	Sync.-Signalerkennungs- und Signalverlusterkennungs-Ausgang

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR