DIS-2/M STPU

DIS-2/M STPU
DIS-2/M StreamerPro UTP 1-Kanal Audio-/Videostreamer,
UTP

Art-Nr. 72861

Dallmeier

Hauptmerkmale

Analoge Videoeingänge FBAS/S-Video/UTP
Videokompression MPEG-2/-4, MJPEG
Audiokompression MPEG-1
Bit-Rate (konstant oder dynamisch) bis 16 Mbps
Framerate bis 25 fps
Auflösung bis D1
Konfiguration mit Browser im LAN
Auswertung mit SeMsy oder PView im LAN
Aufzeichnung mit verschiedenen Dallmeier-Rekordern
Flexibler, ortsunabhängiger Einsatz

Spezifikationen

Videoeingänge (Anzahl)	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
PTZ Unterstützung	nein
Power over Ethernet	nein
Passwortschutz	ja
Kompressionsverfahren	MPEG4, MPEG2, MJPEG
Interner Speicher	nein
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildauflösung max.	720 x 576
Bewegungsmelder	ja
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
19 Zoll einbaufähig	optional

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten