DCR-32N/2,25TDD

DCR-32N/2,25TDD
Digitaler Videorekorder (32-Kanal), DVD, 2,25TB,
400fps, 230VAC, Menü: Deutsch

Art-Nr. 72908

Hauptmerkmale

MPEG-4 Video-Kompression / Pentaplexbetrieb
32 Videoeingänge / VGA, S-VHS und FBAS-Ausgänge
Audio Ein/Ausgang, Alarm Ein/Ausgänge
Aufnahme/Wiedergabe: 200/400 B./sek.
2250GByte Kapazität (6 Festplatten max.)
Maximale Videoauflösung 640x480 Pixels (Aufnahme)
USB, Parallel, RS-232 und Ethernet Schnittstellen
Programmierbare Alarmprioritäten/Voralarm-Aufnahme
Archivierung/Bildauslagerung via USB und DVD-RW
Fernzugriff für Wiedergabe und Konfiguration
PTZ/Kamera-Telemetriesteuerung
Deutsches Betriebssystem XP

Spezifikationen

Serie	eneo DCR
Betriebsmodus	Pentaplex
Videonorm	PAL/NTSC (umschaltbar)
Videoeingänge (Anzahl)	32
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Main Ausgänge	FBAS, Y/C, VGA, DVI-D
Monitor-Ausgänge	10x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC; 2x S-Video; 1x VGA
Spotmonitor	FBAS
IP Kanäle	-
Audioeingänge	1, 1x Verstärker, Klinke
Audioausgang	1x Verstärker, Klinke
Alarmeingänge	32x NO-Kontakte, oder TTL (offener Kollektor)
Bewegungsmelder	Programmierbare 40x30 (1200) Gittermaske

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DCR-32N/2,25TDD

(Fortsetzung Spezifikationen)

Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Vorhanden
Alarmmeldungen	Systemfehler, Festplattenfehler
Alarmausgänge	2x Relaiskontakt, 32x TTL, offener Kollektor (Klemmleiste)
Alarmauslösung	E-Mail Versand
Alarmaufschaltung	Automatische Multibilddarstellung der Alarmbilder programmierbar
Systemänderungs-Auflistung	Bis zu 5000 Einträge für An- und Abmeldung, Konfigurationsänderung, Fernzugriff, Signalanschlussänderung, Fehler beim Schreiben/Lesen der Festplatte
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576
Auflösung	704x576, 704x288, 352x288, 176x144 (PAL)
Kompressionsverfahren	ML-JPEG, MPEG-4
Bildgröße	Bei max. 50 Bilder/Sek. (NTSC/PAL): Niedrig: 2/2,4KB, Standard: 4/4,8KB, Hoch: 8/9,6KB, Sehr hoch: 12/14,4KB (2-fach größer im Modus ˝High Resolution˝)
Aufzeichnungsrate maximal	400 B./Sek.
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400 B/Sek. bei CIF-Auflösung (352x288 Px.), 200 B/Sek. bei 2 CIF-Auflösung (704x288 Px.), 100 B/Sek. bei 4 CIF-Auflösung (704x576 Px.) / PAL
Aufzeichnungsmedium	DVD-RW Brenner, PATA/SATA Festplatten (Nachrüstung weiterer Festplatten ausschließlich bei Videor)
Festplattenkapazität (intern)	2250 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	3000 GB
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 1Min.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 5Min.
Bildwiedergabe	Vollbild, Quad, 3+4, 3x3, 2+8 und 4x4 Split
Wiedergabegeschwindigkeit	400 Bilder/Sek.
Zoomfunktion	2x~4x
Brenner integriert	DVD
Archivierung	DVD-RW (intern), SCSI (Option) und USB Festplatten (extern)
Bediengeräte (extern)	Tastatur
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Remote Software	Für Remote Administration und Bildsuchfunktion (im Lieferumfang enthalten)
Zeit Synchronisation	Netzwerk Zeitprotokoll
Menüsprachen	Deutsch, Englisch
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Schnittstellen externer Speicher	USB, 8x USB 2.0
Backup	Internes DVD-RW Laufwerk
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485, RS-485 Schnittstelle für PTZ Steuerung (geprüfte Protokolle: eneo-Fastrax, Pelco D&P)
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DCR-32N/2,25TDD

(Fortsetzung Spezifikationen)

Sicherheit gegen unbefugtes Bedienen	Benutzergruppen mit programmierbaren Zugangsrechten
Spannungsversorgung	100VAC~240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	ca. 800W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	19´´(Stahl)
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (HxBxT)	180x440x507mm
Gewicht	ca. 20kg
Lieferumfang	Tastatur, Netzkabel, Viewer CD ROM (RASplus), USB-Maus, Schraubensatz und Flachbandkabel für HDD-Einbau, 15-pol. Videoadapter, Betriebsanleitungen
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten