DMR-5016/1.5

DMR-5016/1.5
Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, 1,5 TB, H.264,
400fps, 704x576, DVD, Audio

Art-Nr. 72983

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression / Pentaplex Betrieb
Aufzeichnung in Realtime (400fps@704x576)
Full HD Monitor Support (1920x1080)
3 x Multiscreen Videoausgang
eSATA und iSCSI Anschluss
DVD-RW Laufwerk integriert
Maximal 5 interne Festplatten möglich
16 x Audioeingänge, 1 x Audioausgang
USB 2.0, RS-485, RS-232 Schnittstellen
Simultan Live/Playback Darstellung am Main Monitor
Serienmäßige Festplattenspiegelung
ATM/POS Texteinblendung / 2x bis 4x Digital Zoom

Spezifikationen

Serie	eneo DMR
Betriebsmodus	Pentaplex
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	16
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
IP Kanäle	-
Main Videoausgänge	HDMI, 2x VGA, 2x Composite
Videoausgänge	VGA/HDMI maximale Auflösung 1920x1080 Pixel
Spotmonitor	1x Composite (FBAS)
Audioeingänge	16, 4x RCA Buchse, 12x DSUB
Audioausgang	1x RCA Buchse
Alarmeingänge	16x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DMR-5016/1.5

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	Programmierbare Gittermaske 32x24 (768 Felder pro Kamera), 5 Empfindlichkeitsstufen, Minimalfeldgröße einstellbar, Erkennung von Bildschwärzung und Bildübersteuerung (Blitzlicht, etc.)
Covert Kamera Modus	vorhanden
Alarmauslöser	Kontakt, Bildverlust, Bewegung, bei System- und Festplattenfehlern. Im Bild und über Alarmausgang, akustisch
Alarmausgänge	4x Relais-Umschaltkontakt (125VAC, 2A; 30VDC, 1A)
Alarmreaktion	e-Mail, Remote Software
Alarm-Rücksetzung	TTL-Eingang
System Log	bis 5000 Einträge
Auflösung Aufzeichnung max.	704x576
Kompressionsverfahren	H.264
Aufzeichnungsrate maximal	400 fps, bei 704 x 576
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400 fps @ 352 x 288, 400 fps @ 704 x 288, 400 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte
Anzahl Festplatten (intern)	Wird der eSATA Anschluss extern nicht verwendet, sind intern 5 Festplatten möglich
Festplattenkapazität (intern)	1,5 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	10 TB
Aufzeichnung	permanent, Kontakt, Bewegung, zeitgesteuert, Ereignis
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Nachalarm-Aufzeichnung	ja
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split
Sequenzen	ja
Wiedergabegeschwindigkeit	400 fps @ 352 x 288, 200 fps @ 704 x 288, 100 fps @ 704 x 576
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Suchfunktion	Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Museum, Text
Laufwerk (intern)	DVD
Archivierung	eSATA
Export von Bilddaten	2x USB-Schnittstelle 2.0, CD-Brenner. Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP
Bediengeräte (extern)	Systemkeyboard, Maus
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Mobile Access	iPhone, PDA
Zeit Synchronisation	NTP
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, dänisch, russisch
Netzwerk	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
IP Version	IPv4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DMR-5016/1.5

(Fortsetzung Spezifikationen)

Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP, SMTP, NTP
Firmware-Update	über Remote Software, USB Flash Drive
Anschlüsse	BNC
Schnittstellen externer Speicher	USB, eSATA, iSCSI
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
Tastenverriegelung	nein
Betriebssystem	Embedded Linux
Spannungsversorgung	100-240VAC
Leistungsaufnahme	70W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front, 19´´-Einbauwinkel beiliegend
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	90x430x492mm
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19´´Befestigungswinkel, Remote Viewer Software, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

74746	**KBD-NSC-100**	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
72998	**HDD-2000SATA**	Festplatte 2TB, SATA, für eneo BLR, DLR, DMR-Serien
71902	**USB-MOUSE**	USB-Maus für Rekorderserie DLR3/4, DPR, BLR und DMR - PS/2, USB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten