VJT-X20S

Home | Security | IP Server/Decoder | Server

VJT-X20S
Netzwerk-Videoencoder 2 Eingänge, MPEG4, (M)JPEG,
10-30VDC

Art-Nr. 75008

Hauptmerkmale

- MPEG-4 Video in höchster Qualität über IP
- 2 unabhängige IP Video-Streams/Kanal generierbar
- Anzeige in PC-Webbrowser, Vidos, Managementsysteme
- Aufzeichnung auf internen RAM-Speicher, CF-Karte
- RAID5-Speicher Support (iSCSI über Netzwerk)
- Übertragungsrate: 25 Bilder/Sek. (4CIF/PAL)
- Audio und Alarm Ein/Ausgänge
- Integrierte Videobewegungserkennung MOTION+
- 3-stuf. Kennwortschutz, 802.1x-Authentifizierung
- Robust für raue Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C
- Option: interne Festplatte

Spezifikationen

Videoeingänge (Anzahl)	2
Videoausgänge (Anzahl)	-
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Alarmausgang	ja
Bewegungsmelder	ja
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildauflösung max.	704 x 576
Kompressionsverfahren	JPEG, MJPEG, MPEG4
Dekomprimierung	JPEG, MJPEG, MPEG4
Decodingrate max.	25 HB/Sek.
Interner Speicher	ja
PTZ Unterstützung	ja
Remote-Unterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

VJT-X20S

(Fortsetzung Spezifikationen)

Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	nein
Betriebsspannung	12VDC
19 Zoll einbaufähig	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten