# VZT-21A/RJ45

Artikel-Nr.: 75801

Passiver Zweidraht Sender oder
Empfänger mit FBAS
Ein-/Ausgang, RJ-45 Anschluss

## Hauptmerkmale

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel
Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel)

Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel)
Kein Abgleich erforderlich

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Videoeingang | 1,0 ~ 1,4Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC |
| Einstellungen | - |
| Reichweite | 400 m |
| Reichweite | Bis zu 400m Farbe / 600m SW, über ungeschirmtem CAT5 (AWG24) Kabel |
| Überspannungsschutz | - |
| Signalübertragung | Video |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Anschlüsse | BNC/RJ-45 |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebsspannung | - |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +55°C |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Wetterfest | nein |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (HxBxT) | 22x25x54mm (ohne BNC-Stecker) |
| Gewicht | 30g |

Ihr Partner für eneo Produkte: