VZT-21C/RJ45

Artikel-Nr.: 75803

Passiver Zweidraht Sender und Empfänger Kit, FBAS/12VDC Ein-/Ausgang, BNC-RJ45

Hauptmerkmale

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel (3 Paare)
Kein Abgleich erforderlich
12VDC Spannungsversorgung der Kamera
Verwendung bis zu 50m (bei ungeschirmtem Kabel)
Anschlüsse: BNC/RJ-45, DC-Hohlbuchse/Stecker
Option: Netzgerät VT-PS12DC-5 (#70447)

Spezifikationen

Video Ein/Ausgang	1,0 ~ 1,4Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Einstellungen	-
Reichweite	50 m
Reichweite	Bis zu 50m über ungeschirmtem CAT5 (AWG24) Kabel
Überspannungsschutz	-
Signalübertragung	Video, Spannung
Betriebsmodus	Passiv
Anschlüsse	BNC/RJ-45 und 12V-Eingang (DC-Hohlbuchse) / 12V -Ausgang (offene Kabelenden)
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	12VDC Übertragung zur Kamera. Externes Netzgerät 230VAC/12VDC erforderlich
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +55°C
Bauart	Minimodul
Geräteart	Sender / Empfänger
Gehäuse	Kunststoff
Wetterfest	nein
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	22x25x54mm (ohne BNC-Stecker)

Spezifikationen (Fortsetzung)

Gewicht	Jeweils ca. 30g

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-7	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12 VDC-1,25A, stab, Kontinent & U K-Netzstecker-Einsatz
	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Partner für eneo Produkte: