VMM-14/1

VMM-14/1
14´´(36cm) S/W-Monitor, Dunkelschaltung, 1000 TVL,
90-254VAC

Art-Nr. 90439

Hauptmerkmale

14´´-Bildschirmdiagonale
Horizontale Auflösung: 1000 TV-Linien
Video-Durchschleifeingang
Dunkelschaltung
Universal-Spannungseingang: 90 bis 254VAC,50/60Hz
Steckbarer Netzanschluss
Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Bildschirmdiagonale	14´´, 36 cm
Bildschirmdiagonale (sichtbar)	33cm
Videonorm	CCIR/EIA
Farbsystem	Schwarz/Weiß
Over-/Underscan-Funktion	10% Overscan
Synchronisation	Intern
Frequenzbereich H/V	15625KHz / 50Hz; 15734KHz / 59,94Hz
Horizontale Auflösung	1000 TVL
Dunkelschaltung	Tastet den Bildschirm dunkel bei fehlendem Eingangssignal
Videoeingänge (Art)	BAS
Videoeingänge	0,5 ~2,0Vss, BAS, 75Ohm (durchschleifbar)
Eingangsimpedanz	Hoch / 75Ohm
Audioeingänge	-
Kontrolleuchten	Betriebsanzeige-LED
Einstellungen (Frontseite)	Vertikalfrequenz, Horizontalfrequenz, Helligkeit, Kontrast, Netz-Ein/Aus

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMM-14/1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Einstellungen (Rückseite)	Vertikale Höhe, Linearität
Anschlüsse	Video-Durchschleifeingang (BNC)
Betriebsspannung	100V ~240VAC +/-10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	22W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+40°C
Gehäuse	Stahlblech mit Kunststoff-Front
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Abmessungen (HxBxT)	315x328x320mm
Gewicht	4,3kg
Besonderheiten	Automatischer 75 Ohm-Abschluss bei nichtbenutzten BNC-Durchschleifeingängen, Steckbares Netzanschlusskabel

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten