VMC-15HR/1

VMC-15HR/1
15´´(38cm) Farbmonitor, PAL/NTSC, FBAS, Y/C,
Audioeingänge, 650TVL

Art-Nr. 90441

Hauptmerkmale

- **15´´-Bildschirmdiagonale**
- **Horizontale Auflösung: 650 TV-Linien**
- **Automatische PAL/NTSC-Umschaltung**
- **Video-/Audio-Durchschleifeingänge**
- **Over-/Underscan-Funktion**
- **Eingebauter Kammfilter**
- **Eingebauter Lautsprecher**
- **Universal-Spannungseingang: 100-240VAC,50/60Hz**
- **Steckbares Netzkabel**
- **Robustes Metallgehäuse**

Spezifikationen

Bildröhre	90° In-Line Röhre (0,28 mm DOT-Pitch)
Bildschirmdiagonale	15´´, 38 cm
Videonorm	PAL/NTSC
Farbsystem	Farbe
PAL/NTSC Signalumschaltung	Automatisch
Over-/Underscan	7% / 3%
Synchronisation	Intern
Frequenzbereich H/V	15.625 / 50Hz, 15.750 / 60Hz
Horizontale Auflösung	650 TVL
Videoeingänge (Art)	FBAS
Videoeingänge	2x 1Vss, FBAS, automatischer 75Ohm-Abschluss (durchschleifbar), Y/C - Eingang, 4-pol. Mini-DIN, 75Ohm (durchschleifbar)
Audioeingänge	2, 2x 300mVrms (durchschleifbar)
Lautsprecherleistung	2W

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-15HR/1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Menüeinblendung	5-sprachig
Kontrolleuchten	Eingangsquellen- und Betriebsanzeige-LED´s
Einstellungen (Frontseite)	Menütaste, Menüwahlschalter, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus
Einstellungen (Rückseite)	-
Anschlüsse	2x Video-und Audio-Durchschleifeingänge (BNC/Cinch), Y/C-Durchschleifeingang (4-pol. MINI-DIN), Netzeingang
Leistungsaufnahme	75W
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+40°C
Gehäuse	Stahlblech mit Kunststoff-Front
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 7C
Abmessungen (HxBxT)	349x362x385mm
Gewicht	14,5kg

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten