VMC-14/3

VMC-14/3
14˝(36cm) Farbmonitor, 400TVL, 2x FBAS, 1x Y/C,
2x Audio, 230VAC

Art-Nr. 90524

Hauptmerkmale

- **14˝-Bildschirmdiagonale**
- **Horizontale Auflösung: 400 TV-Linien (Zentrum)**
- **Automatische PAL/NTSC-Umschaltung**
- **Video-/Audio-Durchschleifeingänge**
- **Eingebauter Lautsprecher**
- **Robustes Metallgehäuse**
- **Universal-Netzeingang: 100-240VAC 50/60Hz**

Spezifikationen

Bildröhre	90° In-Line Röhre (0,66mm DOT-Pitch)
Bildschirmdiagonale	14˝, 36 cm
Bildschirmdiagonale (sichtbar)	34cm
Videonorm	NTSC/PAL
Farbsystem	Farbe
PAL/NTSC Signalumschaltung	Automatisch
Over-/Underscan-Funktion	7% overscan (˝underscan˝nicht vorhanden)
Synchronisation	Intern
Frequenzbereich H/V	15.625 / 50Hz 15.750 / 60Hz
Horizontale Auflösung	400 TVL, Bildmitte
Videoeingänge (Art)	FBAS, Y/C
Videoeingänge	2x 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC (durchschleifbar), Y/C- Eingang, 4-pol. Mini-DIN, 75Ohm (durchschleifbar)
Audioeingänge	2
Audioeingang	300mVrms, Cinch (durchschleifbar)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-14/3

(Fortsetzung Spezifikationen)

Lautsprecherleistung	1W
Kontrolleuchten	Eingangsquellen-Anzeige (LED´s)
Einstellungen (Frontseite)	Menütaste, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus, Schärfe
Leistungsaufnahme	65W
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+40°C
Gehäuse	Stahlblech mit Kunststoff-Front
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 7C
Abmessungen (HxBxT)	330x350x375mm
Gewicht	14kg
Besonderheiten	Automatischer 75 Ohm-Abschluss bei nichtbenutzten Video-Durchschleifeingängen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten