TM-H150CG

TM-H150CG
15´´(38cm) Farbmonitor, 750TVL, 2x FBAS, 1x Y/C,
2x Audio, 120/230VAC

Art-Nr. 91094

Hauptmerkmale

15´´-Bildschirmdiagonale
Horizontale Auflösung: 750 TV-Linien
16:9/4:3 umschaltbar
PAL/NTSC Kompatibel
Bildschirm-Menü
Video-/Audio-Durchschleifeingänge
Y/C-Durchschleifeingang
Spannungsversorgung: 120V/230VAC, 50/60Hz
Steckbarer Netzanschluss
Kabelgebundene Fernbedienung
Steckplatz für optionale RGB/SDI-Eingangskarte

Spezifikationen

Bildröhre	90° In-Line Röhre (0,27 mm Trio-dot pitch), P22 Phosphor
Bildschirmdiagonale	15´´, 38 cm
Bildschirmdiagonale (sichtbar)	14´´(35,5cm)
Videonorm	PAL/NTSC, automatische Erkennung
Farbsystem	Farbe
Frequenzbereich H/V	H: 15,625kHz (PAL); 15,734kHz (NTSC); V: 50/60Hz
Horizontale Auflösung	750 TVL
Videoeingänge (Art)	2x FBAS, Y/C
Videoeingänge	A und B: 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC (durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss); Y/C: Y=1Vss, 75Ohm, C=0,3Vss PAL (0.286Vss NTSC), durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss
Audioeingänge	2, A und B, Cinch (durchschleifbar)
Lautsprecherleistung	1,1W

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

TM-H150CG

(Fortsetzung Spezifikationen)

Kontrolleuchten	Video A/B-, Y/C-, Betriebsanzeige-LED´s
Einstellungen (Frontseite)	Farb-Intensität, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Phase, Menü, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus
Farbtemperatur	6500K/9300K wählbar
Stromaufnahme	1,2A bei 120VAC; 0,8A bei 230VAC
Gehäuse	Stahlblech mit Kunststoff-Front, steckbarer Netzanschluss
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Farbe	Hellgrau mit dunkler Front
Abmessungen (HxBxT)	310x360x418mm
Gewicht	16kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel, Kabelfernbedienung, Betriebsanleitung
Option	19´´-Einbaurahmen RK-C150G

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten