AXIS 233D

AXIS 233D
1/4´´PTZ Dome Netzwerk-Farbkamera, F1,4/3,4-119mm,
768x575 Pixels, 24VAC

Art-Nr. 91531

Hauptmerkmale

- **1/4´´ExView HAD Progressive Scan CCD**
- **Weit-Dynamik-Bereich (WDR) bis 128x**
- **35x Zoomobjektiv: F1,4/3,4-119mm, 12x Digital**
- **100 Festposition / 1 Positions-Sequenz speicherbar**
- **M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression**
- **Max. Empfindlichkeit: 0,008Lux bei F1,4 (S/W)**
- **Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams**
- **36MB RAM für Vor- und Nachalarm integriert**
- **Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)**
- **Je 4 Alarm Ein- und Ausgänge**
- **Integrierter Web Server (Bis zu 20 Direkt Nutzer)**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,36 Lux
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 233D

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	768 x 576
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	3,4 mm - 119 mm
Bildwinkel horizontal	55,8° - 1,7°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	24VDC
Heizung	nein
Power over Ethernet	nein
Kamera-Einbau	Dome
Montageart	Deckenaufbau, Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Farbe (Kuppel)	klar, getönt
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nr.	0265-001
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Axis - CamStation
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92197	**AXIS T95A61 WB**	Wandhalterung für Axis T95A00 und T95A10 Domegehäuse
92195	**AXIS T95A67 PB**	Masthalterung: Mastendurchm. 80-150mm AXIS T95A61 Wandhalterung erforderlich
91649	**AXIS T95A00**	Domegehäuse für AXIS-Serie T95A mit Heizung und Lüfter, 100-240VAC
92178	**AXIS T90A40**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 233D

97617	**AXIS T90A26**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92212	**AXIS T95A10**	Domegehäuse für AXIS-Serie T95A mit Heizung und Lüfter, 24VAC, 12VDC
97649	**AXIS T8412**	Installationsdisplay, portabel, für Kamera Setup
97183	**AXIS T90A37**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	**AXIS T90A01**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97444	**AXIS T90A20**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97347	**AXIS 23XD OC 2M**	Kabel, Außen, Verbindung von Netzteil und Außengehäuse, für Axis 231/232D
97857	**AXIS T90A42**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97856	**AXIS T90A32**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97072	**AXIS T90A33**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten