GLS-2101

GLS-2101
Netzwerk Video/Audio 1-Kanal Server, PAL,

Ethernet, 12VDC

Art-Nr. 91573

Hauptmerkmale

1-Kanal Video/Audio Server für LAN/WAN, Internet
MJPEG und MPEG-4 Kompression
Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC
Übertragungsrate: Bis zu 25 B./Sek. (720x576 Px)
RS-485 Telemetrie-Schnittstelle
Alarm Ein / Ausgänge und Motion Detection
Integrierter Web-Server: 10Base-T/100Base-TX
Viewer für Live / Aufzeichnung und Konfiguration
Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung (im Client PC)
Ereignis-Bildübertragung per E-Mail

Spezifikationen

Serie	eneo GL
System	PAL
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, FTP, ARP, SMTP, DDNS, DNS, UPnP, PP-PoE
Konfiguration	über WebBrowser und eingebautem WebServer
Bildeinstellung	Farbe, Helligkeit und Kontrast (über Netzwerk)
Datenrate	bis 2.0MB/Sek.
Auflösung	720x576 (4:3), 720x288 (4:3), 352x288 (4:3)
Bildauflösung max.	704x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildrate	25 / 24 /15 / 5 B./Sek.
Videoeingänge (Anzahl)	1

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

GLS-2101

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoausgang	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Audiounterstützung	ja
Bewegungsmelder	96 Felder, 5 Empfindlichkeitsstufen
Audioeingang	1x Verstärker
Audio Samplingfrequenzen	8 kHz
Alarmeingänge	ja, 1
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
Alarm-Rücksetzung	1x Kontakteingang
e-PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte
Aufzeichnungsmedium	SD Toshiba , Scandisk , Transcend, SDHC Transcend 32GB class 4 & 10, Aufzeichnung von JPEG Snapshots / AVI Files
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Firmware-Update	SD-Karte / USB / FTP
Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	ja, IEEE 802.3af
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	2,4W
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Beige
Management-Software-Unterstützung	Zelaris (eingeschränkt), Netavis (eingeschränkt), Aimetis - Symphony (eingeschränkt), GL-Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Netzgerät, USB-Anschlusskabel, 16-Kanal Viewer Software, Programmier CD-Rom, Betriebsanleitung
Gewicht	0,48 kg
19 Zoll einbaufähig	nein
Abmessungen (HxBxT)	32x110x60,5mm
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten