AXIS 212 PTZ-V

AXIS 212 PTZ-V
1/2´´Netzwerk Dome, PTZ, Farbe, 2,7mm, 640x480,
5VDC, PoE

Art-Nr. 91581

Hauptmerkmale

- **Farb-Domekamera mit MP-CCD und PTZ Funktion**
- **Vandalismusgeschütztes Domegehäuse**
- **PTZ-Funktion ohne bewegliche Teile**
- **M-JPEG und MPEG-4 Video Kompression**
- **Auflösung: 640x480 Pixels (VGA)**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams**
- **Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)**
- **Jeweils 9MB Bildspeicher für Vor- und Nachalarm**
- **Bild-Übertragung per FTP, EMail und HTTP**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**
- **Spannungsversorgung über Ethernet (PoE)**

Spezifikationen

Serie	Axis 212
Auflösungsstandard	SD
System	Farbe
Chipgröße	1/2´´
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	10,0 Lux, bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	30 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 212 PTZ-V

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	2,7 mm
Bildwinkel horizontal	44°
Digital Zoom	nein
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Fernzugriff	Web-Browser und Viewer
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	140°
Betriebsspannung	5VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Lüfter	nein
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	3,6W
Montageart	Deckenmontage, Deckeneinbau
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE, FCC, UL
Hersteller-Nr.	0280-002

Optionales Zubehör

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 212 PTZ-V

97617	**AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
98143	**AXIS T8310 CONTROL BOARD**	Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial
97183	**AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97800	**AXIS T8311 JOYSTICK**	3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes
98144	**AXIS T8313 JOG DIAL**	Jog Shutle für Axis PTZ Kameras und Domes
97801	**AXIS T8312 KEYPAD**	Keypad, Tastatur für Axis PTZ Kameras, Domes
202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
201975	**AXIS 212 PTZ-V WALL BRACKET**	Wandbefestigung, Aluminium, für Axis 212PTZ-V, Ersatzteil
97174	**AXIS 212PTZ-V MOUNT BRACKET**	Adapter für vertikale Wandmontage für Axis 212PTZ-V, Winkel 37,7°

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, November 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR