VN-V686WPBU

VN-V686WPBU
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, 640x480,
IP66, vandalismusgeschützt

Art-Nr. 91684

Hauptmerkmale

1/4´´CCD mit 36-fach optischem Zoomobjektiv
Direct Drive Antrieb für extreme Geschwindigkeiten
Schwenken und Neigen mit 0,04°/Sec. bis 400°/Sec.
Wetterschutzgehäuse und Wandarm, Heizung/Lüftung
IR-Cut Filter für echten Tag/Nacht Betrieb
Simultane M-JPEG und MPEG-4 IP Streams mit 30 fps
Lichtempfindlichkeit 1,0Lux bei F1,6 (Farbe)
0,08 Lux bei F1,6 (S/W), Privatzonenmaskierung
Wiederkehrgenauigkeit 0,03°, Superleise Mechanik
Bewegungserkennung und Auto Tracking
Monitor-Mode LCD o. CRT auswählbar, Bildstabilis.
Extrem Temperaturbeständig -40° bis +50°

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,0 Lux, bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	30 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VN-V686WPBU

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	3,4 mm - 122 mm
Bildwinkel horizontal	55° - 1,7°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/Sek.
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	nein
Heizung	nein
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Management-Software-Unterstützung	Netavis, Zelaris
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

91691	**BK-WB68UPA**	Universal Adapter für Mastmontage für TK-C686WPE und VN-V686WPU
91688	**BK-WB68CM**	Eckmontagewinkel TK-C686WPE / VN-V686WPU

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR