VKC-1331

VKC-1331
1/3´´Zylinder-Kamera, Farbe, 3,6mm, 380TVL, 12VDC,

Art-Nr. 91978

Hauptmerkmale

- **Wetterfeste CCD Farb-Zylinderkamera**
- **Nur 19mm Außendurchmesser**
- **1/3´´Super HAD CCD**
- **Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien**
- **Automatische Shutterregelung (ESC)**
- **H & V Apertur (APC)**
- **Automatischer Weißabgleich (AWB)**
- **Interne Synchronisation**
- **Spannungsversorgung: 12VDC**
- **Wetterbeständiges Aluminiumgehäuse**
- **Befestigungssockel mit Kugelkopfarretierung**
- **Option: 170° Weitwinkelkamera für Türeinbau**

Spezifikationen

System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	440.000, 752(H) x 582(V)
Synchronisation	intern
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Gamma-Korrektur	0,45
Horizontale Auflösung	380 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,64 Lux, bei F1,2 (gemessen)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	ja

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VKC-1331

(Fortsetzung Spezifikationen)

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Weißabgleich	automatisch (2100 - 8000K)
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	F2,0/3,6mm
Brennweite	3,6 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	69°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Kabelanschluss	Video/Spannungsversorgung vorverkabelt und nach außen geführt (ca. 0,5m lang, Video: BNC-Kupplung; 12VDC-Eingang: DC-Hohlkupplung)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	IP67
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	ca. 1,7W
Abmessungen (HxBxT)	19x19x54,7 mm
Gewicht	ca. 80g (inkl. Halterung)
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

70535	**VT-PS12DC-8**	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten