



## VKCD-134/HR

Artikel-Nr.: 92207

1/3" Mini Dome, Fix, Farbe, 3,7mm, 550TVL, 12VDC

## Hauptmerkmale

Für Wand- und Deckenoberflächenbefestigung Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm Interne Synchronisation Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien Automatische Shutterregelung (ESC) Einfache Installation

## Spezifikationen

VideonormPALChipgröße1/3"AufnahmesensorCCDAufnahmesensorSony Super HAD Interline TransferHorizontale Auflösung550 TVLSynchronisationintermLichtempfindlichkeit0,5 LuxLichtempfindlichkeitbei F1,2 (gemessen), 50 IRELow Speed ShutterneinDigitale Rauschunterdrückung (DNR)neinGegenlichtkompensationneinWide Dynamic Range (WDR)neinIR-SperrfilterStandard
AufnahmesensorCCDAufnahmesensorSony Super HAD Interline TransferHorizontale Auflösung550 TVLSynchronisationinternLichtempfindlichkeit0,5 LuxLichtempfindlichkeitbei F1,2 (gemessen), 50 IRELow Speed ShutterneinDigitale Rauschunterdrückung (DNR)neinGegenlichtkompensationneinWide Dynamic Range (WDR)nein
AufnahmesensorSony Super HAD Interline TransferHorizontale Auflösung550 TVLSynchronisationinternLichtempfindlichkeit0,5 LuxLichtempfindlichkeitbei F1,2 (gemessen), 50 IRELow Speed ShutterneinDigitale Rauschunterdrückung (DNR)neinGegenlichtkompensationneinWide Dynamic Range (WDR)nein
Horizontale Auflösung 550 TVL  Synchronisation intern  Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux  Lichtempfindlichkeit bei F1,2 (gemessen), 50 IRE  Low Speed Shutter nein  Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein  Gegenlichtkompensation nein  Wide Dynamic Range (WDR) nein
Synchronisation intern  Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux  Lichtempfindlichkeit bei F1,2 (gemessen), 50 IRE  Low Speed Shutter nein  Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein  Gegenlichtkompensation nein  Wide Dynamic Range (WDR) nein
Lichtempfindlichkeit0,5 LuxLichtempfindlichkeitbei F1,2 (gemessen), 50 IRELow Speed ShutterneinDigitale Rauschunterdrückung (DNR)neinGegenlichtkompensationneinWide Dynamic Range (WDR)nein
Lichtempfindlichkeit     bei F1,2 (gemessen), 50 IRE       Low Speed Shutter     nein       Digitale Rauschunterdrückung (DNR)     nein       Gegenlichtkompensation     nein       Wide Dynamic Range (WDR)     nein
Low Speed Shutter     nein       Digitale Rauschunterdrückung (DNR)     nein       Gegenlichtkompensation     nein       Wide Dynamic Range (WDR)     nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)     nein       Gegenlichtkompensation     nein       Wide Dynamic Range (WDR)     nein
Gegenlichtkompensation nein Wide Dynamic Range (WDR) nein
Wide Dynamic Range (WDR) nein
ID-Sparrfilter Standard
in-openinei Statuaru
Bewegungsmelder nein
Digital Zoom nein
Objektiv Typ Festbrennweite
Brennweite 3,7 mm
Bildwinkel horizontal 68°

1



Spezifikatione	en (Fortsetzung)
Op ozninanom	in the ortsetzunig

MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 750hm
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	359°
Beleuchtung	nein
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (Cinch)
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Kuppel)	-
Farbe (Gehäuse)	silberfarben eloxiert (C-0)
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau, Wandmontage
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	0,72W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
Vandalismusgeschützt	nein
Gewicht	120g
Zertifizierungen	CE

## Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
<b>P</b>	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Partner für eneo Produkte: