DDF3000IPV-D922

DDF3000IPV-D922
1/3´´Netzwerk Farb-Mini-Fixdome, 720x540, F1,
2/9-22mm, 540TVL, 12VDC

Art-Nr. 92242

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´DPS Bildsensor mit Cam_inPIX Technologie
Progressive Scan mit Segmented Frames (PsF)
DC-Varioobjektiv F1,2/9-22mm
UWDR Dynamikbereich bis 120dB
Gammakorrektur
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Videokomprimierung mit wahlweise MPEG-2/-4, MJPEG
Maximale Auflösung bis zu Full D1
Stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse (weiß)
Schutzart: IP67
Betriebsspannung: 12VDC oder PoE

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDF3000IPV-D922

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG2, MPEG4
Bildauflösung max.	720 x 540
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	9 mm - 22 mm
Bildwinkel horizontal	30,6° - 13°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Heizung	keine Angabe
Power over Ethernet	ja
Kamera-Einbau	Dome
Montageart	Wandmontage, Deckenaufbau
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97507	**DPU-240W**	Stromversorgungseinheit 24/28VAC für die Versorgung von bis zu 20 Kameras, 240W
97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
93028	**DDF3000XX-KK/AP**	Klare Kuppel für DDF3000IPV, Aufputzvariante
97489	**DDF3000XX-KG/AP**	Getönte Kuppel für DDF3000IPV, Aufputzvariante

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten