### **BIP-640C**

Home | Security | IP Kameras | Standard

BIP-640C

1/3"Netzwerk Farbkamera, H.264, CS, 659x490,

12VDC, PoE

Art-Nr. 92248





#### Objektiv nicht enthalten

#### Hauptmerkmale

Dual-Encoding (MJEPG, MPEG-4 oder H.264)
Multistreaming und frei skalierbare Bildformate
AOI (area of interest) Feature für ePTZ
Integrierte Bewegungserkennung f. 5 versch. Zonen
128 MB RAM, Pufferspeicher für Vor- und Nachalarm
Bildübertragung über FTP, HTTP und Email

DC- Blendensteuerung, Gegenlichtkompensation Weißabgleich, Belichtungskontrolle, Privacy Mask Digitales I/O, serielle Schnittstelle RS-232 Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX Spannungsversorgung über Ethernet, PoE (802.3af) Kompaktes Metallgehäuse (89,2 x 29 x 44mm), 230g

#### Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,41 Lux
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	• ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	• ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein

 $<sup>^{\</sup>circledR}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

## **BIP-640C**

#### (Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4, H.264
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Kein Objektiv enthalten
Objektiv-Mount	CS
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Milestone XProtect Corporate
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

# Optionales Zubehör

43238	F03Z2.710DC-NFS	F1,0/3-8mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung,
		1/3"CS
92225	IPCAM12VDC/6W	Steckernetzteil mit Universaladapter für alle Basler Kameras
43257	F03Z2.710-BW	Adapter für Objektivserie F03Z2.710M/DC zur Verwendung an SW-Kameras
42007	35HB	F2,1/35mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss
42002	25HB	F1,8/12mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss
42014	22HA	F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss
48006	HF9HA-1B	F1,4/9mm Normal-Objektiv, 2/3"C
43106	C/CS RING-AL	Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert
42001	219HB	F1,4/8mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss
45258	D32X10R4D-YE1	F2,5/10-320mm DC Megapixel-Motorzoom Objektiv, 1/2"C, mit Potentiometern
43256	F03Z0310-1M	F1,0/2,9-8,2mm Objektiv, 1/3"CS, variable Brennweite
43255	F03Z0310-1NDDC	F1,0/2,9-8,2mm DC-Objektiv, 1/3 "CS, variable Brennweite

<sup>©</sup> Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

## **BIP-640C**

