MDF3000A-CS/28

Home | Security | Kameras | Plug & Play

MDF3000A-CS/28

1/3"Farb Platinenkamera, Gehäuse, UWDR, 2,

8-8mm Objektiv, Montagewinkel, 540TVL

Art-Nr. 92374





→ Dallmeıer

Hauptmerkmale

1/3 DPS Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie

17-bit Digital Signal Processing

Hohe Lichtempf.: bei F0.95 und 50IRE: 0,5Lux

Progressive Scan Bilderfassungen

Progressive With Segmented Frames (PsF) Bildüber.

Erweiterte Rauschunterdrückung

AWB, AGC, BLC und erweiterter Slow Shutter ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung HiRes Varioobjektiv mit F0.95/f=2,8-8mm Konfiguration über UTC-Befehle Kompaktes, leichtes Kameragehäuse

Vielseitige und anpassbare Montagevorrichtung

Spezifikationen

	_	
System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/3″	
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)	
Beleuchtung	nein	
Horizontale Auflösung	540 TVL	
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux, bei F1,2; 0,5Lux bei F0,95	
Low Speed Shutter	ja	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR	
Wide Dynamic Range (WDR)	ja	
IR-Schwenkfilter	ja	,
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Videoausgänge	BAS, FBAS	
Objektiv Typ	• Varifokal	
Objektiv-Mount	CS	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

MDF3000A-CS/28

(Fortsetzung Spezifikationen)

97506

Asphärische Technologie	nein	
Brennweite	2,8 mm - 8 mm	
Bildwinkel horizontal	35° - 99°	
Blendensteuerung	DC	
Filtergewinde	nicht vorhanden	
Steuer-Schnittstellen	nein	
Schutzart	keine Angabe	
Betriebsspannung	12VDC	
Gehäusematerial	keine Angabe	
Gehäuse	Innen	
Integrierte Wandhalterung	ja	
Verdeckte Kabelführung	nein	
Sonnenschutzdach	nein	
Scheibenheizung	nein	
Clear Shield	nein	
Farbe (Gehäuse)	schwarz	
Zertifizierungen	CE	
Optionales Zubehör		

Universal

EU/UK/US/AUS

Netzteil

110-240VAC/12VDC,

Wechsel-Adapter

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

NETZTEIL 12V DC

MDF3000A-CS/28

