SNC-CM120

SNC-CM120
1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2,8-6mm, MPEG4,
1280x960, 12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 92602

Hauptmerkmale

- **Progressive Scan CCD mit ExwavePro Technologie**
- **Light Funnel-Funktion für hohe Empfindlichkeit**
- **Wählbares Kompressionsformat: MPEG-4 und JPEG**
- **Low-Speed Shutter-Modus**
- **Dual encoding (MPEG-4&JPEG)**
- **Tag/Nacht-Funktion**
- **Bi-direktionales Audio**
- **Intelligente Motion Detection (IMD)**
- **Intelligente Video-Analyse**
- **Sensor-Eingänge/Alarm-Ausgänge**
- **24VAC, 12VDC oder Power-over-Ethernet (PoE)**
- **Kompakte und kleine Bauform**

Spezifikationen

Auflösungsstandard	HD 720p
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux, bei F1,3
Horizontale Auflösung	600 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CM120

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	2,8 mm - 6 mm
Bildwinkel horizontal	47° - 100,7°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Farbe (Gehäuse)	keine Angabe
Gehäusematerial	keine Angabe
Gehäuse	Innen
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Zelaris, Netavis, Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
92641	**SNCA-PS24/4E**	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse-Kombinationen
92692	**SNCA-PS24/4**	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CM120

98603	**SNCA-HPOE1**	HiPoE Midspan, 1-Port
98604	**SNCA-POE12**	PoE Midspan, 12-Port
98605	**SNCA-POE6**	PoE Midspan, 6-Port
97674	**SNCA-POE1**	PoE Midspan, 1-Port
98974	**SNCA-WMFIX10PC**	Wand-/Deckenhalterung, für Innenbereich, (10 Stück)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CM120

Produktinformationen

Inkl. IP Setup Programm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR