SNC-RZ25P

SNC-RZ25P
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4,1-73,8mm,
640x480, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92607

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit hoher Bildqualität**
- **2 Komprimierungsformate MPEG-4 oder JPEG wählbar**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bewegungserkennung,Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **Adaptive Rate Control Funktion**
- **Panoramabild-Anzeige**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Compact Flash (CF) Kartensteckplatz**
- **Kabelloser Netzwerkanschluss optional**

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux, bei F1,4
Horizontale Auflösung	460 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	25 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ25P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	CompactFlash-Karte
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	340°
Betriebsspannung	24VAC, 12VDC
Power over Ethernet	nein
Montageart	Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	keine Angabe
Farbe (Kuppel)	-
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Zelaris, Netavis, Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
97679	**SNCA-ICPTZ/T**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel
98435	**SPC-2000**	Joystick, für Netzwerk Kameras/Domes, USB 2.0, DirectX
92636	**SNCA-HRX550/EXT**	Außengehäuse, für Sony Domes, hängend, klar, 24VAC, IP66
97699	**SNCA-HRZ25**	Domegehäuse (hängend), außen, klar, Heizung, Lüfter, 24VAC, für SNC-RZ25P
92681	**SNCA-HRX550/INT**	Innengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar
92678	**SNCA-HRX550EXT/R**	Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC- RZ25P, 24VAC, IP66, klar, hoch belastbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ25P

92388	**SNCA-PM3**	Mast-Montage Adapter für SNC-RZ25P und SNC-RZ30P
97672	**SNCA-CFW1**	Wireless LAN-CompactFlash Karte, 2,4 GHz, 11 Mbps
97678	**SNCA-ICPTZ/C**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, klare Kuppel
92682	**SNCA-HRX550/PRE**	Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, druckdicht, 24VAC, IP66, klar
92679	**SNCA-HRX550EXT/W**	Außengehäuse, wireless, für Dome SNC- RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR