SSC-E413P

Home | Security | Kameras | Boxed

SSC-E413P

1/3"Farbkamera, CS, BLC, AGC, 540TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 92625





Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Farb-Kamera mit Super HAD CCD II Technologie

Auflösung: 540 TV-Linien Innovative DSP-Technologie Turbo AGC: Ein/Aus (umschaltbar) Automatischer Weißabgleich (ATW) Gegenlichtkompensation (BLC)

High Speed Shutter-Regelung

DC-Blendensteuerung

Kompakte und kleine Bauform

Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC

Spezifikationen

| System | Farbe |
|--|-------------------|
| Chipgröße | 1/3″ |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Horizontale Auflösung | 540 TVL |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 0,3 Lux |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Digital Zoom | nein |
| Objektiv-Mount | CS-Mount CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | nein |

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SSC-E413P


(Fortsetzung Spezifikationen)

| I | Betriebsspannung | | 12VDC, 24VAC | |
|---|--------------------|-----------------|---|--|
| | Zertifizierungen | • | CE | |
| | Optionales Zubehör | | | |
| | 92688 | SNCA-HFIXSTD/24 | Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wand- | |

montagearm

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SSC-E413P



[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

