SNC-RZ25/OUTDOOR

SNC-RZ25/OUTDOOR
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, Gehäuse, 4,
1-73,8mm, 640x480, 12V/24V

Art-Nr. 92639

Lieferung in nicht montiertem Zustand

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit hoher Bildqualität**
- **2 Komprimierungsformate MPEG-4 oder JPEG wählbar**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bewegungserkennung/Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **Adaptive Rate Control Funktion**
- **Panoramabild-Anzeige**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Compact Flash (CF)-Kartensteckplatz**
- **Inkl. Außengehäuse**

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux, bei F1,4
Horizontale Auflösung	460 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	25 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ25/OUTDOOR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (BAS), Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	CompactFlash-Karte
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	340°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	keine Angabe
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Management-Software-Unterstützung	Zelaris, Netavis, Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
97699	**SNCA-HRZ25**	Domegehäuse (hängend), außen, klar, Heizung, Lüfter, 24VAC, für SNC-RZ25P
92638	**SNCA-WM20G**	Wandbefestigung für Domekameragehäuse, mit starrem Befestigungssystem
92388	**SNCA-PM3**	Mast-Montage Adapter für SNC-RZ25P und SNC-RZ30P
97672	**SNCA-CFW1**	Wireless LAN-CompactFlash Karte, 2,4 GHz, 11 Mbps
97697	**SNCA-TINTED**	Kuppel, getönt, für SNCA-HRZ25, SNCA-HRZ30, ø 20,32cm, Ersatzteil

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ25/OUTDOOR

97583	**SNCA-POWERBOX**	Stromversorgung, Halterung, kombiniert für SNCA- WM20/40/MDX
97688	**SNCA-CLEAR**	Kuppel, klar, für SNCA-HRZ25, SNCA-HRZ30, ø 20,32cm, Ersatzteil

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR