SNC-P1

SNC-P1
1/4´´Netzwerk Farbkamera, MPEG4, JPEG, F2,0/3,8mm,
12VDC, Audio Überwachung

Art-Nr. 92645

SONY®

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	3,0 Lux
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv-Mount	Objektiv integriert

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-P1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Nennformat	1/4´´
Brennweite	3,8 mm
Bildwinkel horizontal	53,4°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, Netzteil im Lieferumfang enthalten
Power over Ethernet	nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuse	Innen
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92688	**SNCA-HFIXSTD24**	Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wandmontagearm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR