SNC-DM160P

SNC-DM160P
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, 2,8-10mm, 1,
3 Megapixel, PoE, 12VDC/24V

Art-Nr. 92648

SONY®

Hauptmerkmale

1,3 MegaPixel Auflösung
Progressive Scan CCD mit ExWavePRO-Technologie
Light Funnel-Funktion für hohe Empfindlichkeit
JPEG-Bildeinstellungen mit konst.Bitrate-Algorith.
Verschiedene Gammaeinstellungen
Wand- oder Deckeninstallation
3,6x Zoomobj.mit variabler Brennweite 2,8-10mm
Betrachtungswinkel >100°
SolidPTZ-/Crop-Funktion
Analoger FBAS-Videoausgang
24VAC, 12VDC oder Power-over-Ethernet (PoE)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,68 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,12Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	600 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DM160P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	1280 x 960
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Anwendungsbereich	Tag/Nacht
Nennformat	1/3´´
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	100,8° - 27°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Heizung	ja
Power over Ethernet	ja
Kamera-Einbau	Dome
Montageart	Wandmontage, Deckenaufbau
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten