SNC-RX530/OUTDOOR

SNC-RX530/OUTDOOR
1/4˝Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, Gehäuse, 4,
1-73,8mm, 640x480, 12V/24VAC

Art-Nr. 92663

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit hoher Bildqualität**
- **3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bewegungserkennung/Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **Anti-tampering Funktion via Software Update**
- **Digitale Bildstabilisierung (DIS)**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Compact Flash (CF)-Kartensteckplatz**
- **Außengehäuse SNCA-HRX550/EXT enthalten**

Spezifikationen

Serie	Sony Ipela
Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux, bei F1,4
Horizontale Auflösung	460 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RX530/OUTDOOR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	Memory Stick Anschluss, PC Card
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4, H.264
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48,0°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,29 m
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/Sek.
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Management-Software-Unterstützung	Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR