SNC-RZ30P

SNC-RZ30P
1/6´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, F1,6/2,4-60mm,
736x544, 12VDC

Art-Nr. 92667

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit erstklassiger Bildqualität**
- **Komprimierungsformat JPEG**
- **Bewegungserkennung/Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **RS-232C/485-Transparente Schnittstelle**
- **Flexible Tisch- oder Deckeninstallation**
- **Automatische Erfassung der Szene**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Memory Stick Kartensteckplatz**
- **Kabelloser Netzwerkanschluss optional**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/6´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	(Farbe); 0,1Lux (SW). Gemessene Werte bei F1,2
Horizontale Auflösung	480 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ30P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	FBAS
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	JPEG
Bildauflösung max.	736 x 544
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Objektiv Typ	Varifokal,
Nennformat	keine Angabe
Brennweite	2,4 mm - 60 mm
Bildwinkel horizontal	2,0° - 45°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	340°
Betriebsspannung	12VDC
Power over Ethernet	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	-
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92686	**SNCA-HRZ50INT**	Innengehäuse, für Dome SNC-RZ50P, SNC-RZ30P, 24VAC, IP66, klar
97678	**SNCA-ICPTZ/C**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, klare Kuppel
97679	**SNCA-ICPTZ/T**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel
92685	**SNCA-HRZ50EXTW**	Außengehäuse, wireless, für SNC-RZ50P, SNC-RZ30P, 24VAC, IP66, klar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ30P

92684	**SNCA-HRZ50EXTR**	Außengehäuse, für Dome SNC-RZ50P, SNC- RZ30P, 24VAC, IP66, klar, hoch belastbar
92683	**SNCA-HRZ50EXT**	Außengehäuse, für Dome SNC-RZ50P, SNC-RZ30P, 24VAC, IP66, klar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten