SNC-RZ50/OUTDOOR

Home | Security | IP Domes | Standard PTZ

SNC-RZ50/OUTDOOR

1/4"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, Gehäuse, F1,

6/3,5-91mm, 640x480, 12VDC

Art-Nr. 92671





Hauptmerkmale

Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)

Tag/Nacht-Funktion mit hoher Bildqualität

3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG

Bidirektionale Audioübertragung

Bewegungserkennung/Alarmauslösung

Speicherung vor und nach einem Alarm

Bildübertragung über FTP oder SMTP

Funktion zum Schutz vor unbefugter Manipulation

Digitale Bildstabilisierung (DIS)

Analoger FBAS-Videoausgang

Compact Flash (CF)/Memory Stick-Kartensteckplatz

Außengehäuse SNCA-HRZ50/EXT enthalten

Spezifikationen

| Auflösungsstandard | SD |
|--|-------------------|
| System | Tag/Nacht |
| Chipgröße | 1/4″ |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 2,2 Lux, bei F1,6 |
| Horizontale Auflösung | 450 TVL |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ50/OUTDOOR

(Fortsetzung Spezifikationen)

| Bewegungsmelder | ia |
|---|------------------------|
| Videoausgänge | ja Composite (FBAS) |
| Audiounterstützung | T |
| <u> </u> | ja • io |
| Alarmeingänge Interner Speicher | ja CompostEleeb Kerte |
| | CompactFlash-Karte |
| Kompressionsverfahren Ethernet-Schnittstelle | JPEG, MPEG-4, H.264 |
| | 10Base-T, 100Base-TX |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Objektiv-Mount | Objektiv integriert |
| Nennformat | 1/4″ |
| Brennweite | 3,5 mm - 91 mm |
| Bildwinkel horizontal | 1,7° - 42° |
| Blendensteuerung | Auto-Iris |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,32 m |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232C |
| Passwortschutz | ja • |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 300 °/Sek. |
| Drehbereich | 340° |
| Betriebsspannung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Montageart | Wand-/Deckenabhängung |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Schutzart | IP66 |
| Management-Software-Unterstützung | Sony Realshot Manager |
| ONVIF | nein |
| Zertifizierungen | CE |

Optionales Zubehör

| 76386 | PS.SNC.123.1 | 3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix |
|-------|--------------|---|
| | | Reparaturdienst |
| 97672 | SNCA-CFW1 | Wireless LAN-CompactFlash Karte, 2,4 GHz, 11 Mbps |
| 97673 | SNCA-CFW5 | Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54 |
| | | Mbps |

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RZ50/OUTDOOR



ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. 45 \cdot 13055 Berlin \cdot DE

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten