VKC-1371A/IR3,6

Home I Security I Kameras I Plug & Play

VKC-1371A/IR3,6
1/3´´Kamera, Tag/Nacht, 3,6mm, 850nm, 700TVL,
IR-Beleuchtung, 12VDC

Art-Nr. 92758

Hauptmerkmale

CCD Tag/Nacht-Kamera im Wetterschutzgehäuse
1/3´´Sony EXview HAD CCD
Lichtempfindlichkeit: 0,05Lux bei F1,2 (Farbe)
SW-Wiedergabe bei Nachtbetrieb und LED
IR-Beleuchtung: 20 integrierte 850nm LEDs
ca. 30m Ausleuchtung
Automatische Shutterregelung (ESC)
Automatischer Weißabgleich (AWB)
Betriebsspannung: 12VDC
Aluminiumgehäuse mit Sonnenschutzdach
Schutzart: IP67
Befestigungssockel, verdeckte Kabelführung

Spezifikationen

System	True Day&Night
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, 1/3´´Sony ExView HAD CCD
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Gamma-Korrektur	0,45
Horizontale Auflösung	700 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	-
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	-
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VKC-1371A/IR3,6

(Fortsetzung Spezifikationen)

IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	74,2°
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Beleuchtung	infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang, Video (BNC)
Montageart	Wandmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen, Bullet
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	nein
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	IP67
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	-
Betriebsspannung	12VDC, (+/-10%)
Leistungsaufnahme	4,6W
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	330g
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Wandarm
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

203658	**VT-PS12DC-11**	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, August 2013- Technische Änderungen vorbehalten