NXD-1301M

NXD-1301M
1/3´´Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, H.264, ONVIF,
1280x720, SD, PoE, 12/24V

Art-Nr. 93168

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

- **1/3´´Progressive Scan CMOS Sensor**
- **Auflösung max.: 1280(H) x 720(V)**
- **Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)**
- **ONVIF-Konformität**
- **Video Flip / Digital PTZ / Bewegungsmelder**
- **ROI (Region of Interest) für Darstellung, Streaming**
- **Simultaner Video-Datenstrom (H.264 & MJPEG)**
- **Übertragungsrate H.264: 25B/Sek. (1280x720)**
- **Bi-direktionale Audioübertragung**
- **Lokale Aufzeichnung (SD-Karte), Alarmweiterleitung**
- **Varifokal-Objektiv: F1,2/3-9mm mit DC-Blende**
- **16-Kanal Video Client Software**

Spezifikationen

Serie	eneo NT
System	Tag/Nacht
Videonorm	CCIR/PAL
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Synchronisation	Intern
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,3 Lux, bei F1,2
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Vorhanden
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/2Sek. ~1/1000Sek.
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Weißabgleich	AWB, einstellbar für Innen und Außen
Gegenlichtkompensation	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

NXD-1301M

(Fortsetzung Spezifikationen)

Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Flickerless Function	Vorhanden
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Mirror Function	Horizontal, Vertikal
Privacy Zones	nein
Bewegungsmelder	ja, 8 Zonen / H.264 Stream
Texteinblendung	Vorhanden
Schärfekorrektur	Einstellbereich: 0 ~20
Helligkeit	Einstellbereich: 0 ~20
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch
Menüeinstellungen	H/V-Spiegelbild, Positiv/Negativ, Bildeinfrieren, Shuttereinstellung, Schärfe- und Helligkeitskorrektur, Belichtung, Weißabgleich, Motion Detection, Text, Digital Cropping
Interne Einstellungen	Kameraposition, Blickwinkel & Fokus, Reset
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Audio Ein/Ausgang, Netzwerk (RJ-45), Alarm Ein/Ausgänge, Spannungseingang
Videoausgänge	Composite (FBAS), 1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Audiounterstützung	ja
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang (Eingang wahlweise mit Mikrofon-Vorverstärker)
Alarmeingänge	ja, 2x TTL
Alarmausgänge	1
Alarm-Weiterleitung	Uploading per FTP. Alarmweiterleitung per E-Mail, HTTP und TCP. Alarm-Ausgangsaktivierung
Interner Speicher	Micro-SD Speicherkarte
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Bildauflösung max.	1280 x 720
Auflösung	1280x720, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildrate	Max. 25 Bilder/Sek. bei 1280x720 Px.
Bandbreite	Einstellbare Bandbreite und Bildrate
Datenstromarten (Stream types)	Standard, ROI (Region of Interest) max. 3
Wiedergabe	Über Browser auf PC oder Viewer-Software
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DSCP, UPnP, RTSP, RTP, TCP, UDP, NTP
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv	F1,2/3 ~9mm mit Galvanometer gesteuerter Blende
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	3 mm - 9 mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

NXD-1301M

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildwinkel horizontal	77,4° - 29,8°
Digital Zoom	2 ~10-fach
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 30Sek.
Suchfunktion	nach Zeit, Alarm und Ereignis
Steuer-Schnittstellen	nein
Fernzugriff	16-Kanal Remote Client Software (Live, Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, e-Map, Ereignisuche)
Konfiguration	über Smart Setup Software
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Software-Update	über Remote Software
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	359°
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	3,2W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Kuppel	PC-Plastik mit schwarzer Innenabdeckung und Ausblickschlitz
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
Management-Software-Unterstützung	NT-Manager
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	1000g
Lieferumfang	Befestigungs-Beipack, Torx-Schlüssel, Steckverbinder (2 und 6-pol.), Bohrschablone, Betriebsanleitung

Optionales Zubehör

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

77773	**VT-PS12DCDT1**	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden
70495	**VT-PS12DC-7**	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-Netzstecker-Einsatz
70527	**NE-132/AC24V**	Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)
74104	**EDMC/H24**	Niedervolt-Heizungskit 24V/10W für EDMC-142, VKCD-1410
74099	**EDMC/H12**	Niedervolt-Heizungskit 12V/10W für Minitrax Serie
74155	**EDMC/CWB-1**	Wand-/Deckenmontage-Halterung für Dome Serie EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
93159	**NT-SMARTMANAGER**	Such- und Verwaltungs-Software für eneo Netzwerkserie NT
70536	**VT-PS12DC-9**	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten