SDZ-375P

Home | Security | Kameras | Plug & Play

SDZ-375P

1/4"Kamera, Tag/Nacht, WDR, SSNRII, HLC, DIS,

550TVL, 12VDC

Art-Nr. 97026





Hauptmerkmale

1/4 Zoll vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte
SV-IV (Samsung Techwin DSP-Engine)
37x optischer Zoom & 12x dig.Zoom(444x Gesamtzoom)
Leistungsstarke 128 X WDR Funktion: Max. 52 dB
SSNRII, 3D digitale Rauschreduzierungstechnologie
Tag & Nacht m.ICR (Entfernen des Infrarotfilters)

550 TV- Linien(Farbe), 680 TV Linien(S/W)
Min. Illum.0,7Lux@F1,6(Farbe),0,06Lux(S/W)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung) / RS-485
Intelligente Bewegungserkennung : 8 Zonen

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4″
Horizontale Auflösung	550 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,39 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,03 Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,5 mm - 129,5 mm
Bildwinkel horizontal	55,5° - 1,59°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,5 m

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SDZ-375P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Filtergewinde	nicht vorhanden
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Gehäusematerial	keine Angabe
Gehäuse	Innen
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
Farbe (Gehäuse)	grau
Zertifizierungen	CE

SDZ-375P

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten