SID-450P

Home I Security I Domekameras I Fest

SID-450P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS, klar,
3,6x, 580TVL, 12VDC

Art-Nr. 97029

SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

1/3 Zoll Super-HAD Farb-CCD
Eingebautes 3x(3~9mm) Varifokalobjektiv mit AI
Wandmontierbar mit 3-Punkt rotier. Kameramontage
SSNR digitale Rauschreduzierung
Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb
Hohe Auflösung von 530 TV-Zeilen
Min. Illum.v.0,3 Lux@F1,2(Farbe)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
Bewegungserkennung (4 Zonen)
OSD (Bildschirmanzeige)
S/N Quotient von 50 dB
Spannung : 12 V Gleichstrom (SID-450N/P)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	530 TVL
Drehbereich	340°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-450P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite	3 mm - 9 mm
Bildwinkel horizontal	90° - 31,8°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR