SPD-3350P

SPD-3350P
1/4´´Dome, PTZ, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS, WDR,
klar, 33x, 550TVL, 24VAC

Art-Nr. 97036

SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

- **1/4 Zoll vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte**
- **Eingebautes SV-IV DSP-Engine**
- **33x optischer Zoom (3,5~115,5 mm)/12x dig. Zoom**
- **Leistungsstarke 128x WDR Funktion : Max. 52 dB**
- **SSNRII, digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie**
- **Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)**
- **550 TV-Zeilen (Farbe), 680 TV-Zeilen (S/W)**
- **Min. Illum.:0,7 Lux @ F1,6 (Farbe), 0,06 Lux (S/W)**
- **Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
- **255 programmierbare Voreinstellungspositionen**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,4 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	550 TVL
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.
Drehbereich	endlos: 360°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SPD-3350P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,5 mm - 115,5 mm
Bildwinkel horizontal	55,5° - 1,77°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,8 m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120102	**SCC-1000**	Bediengerät mit 3-Achsen Joystick, für PTZ Domes
97092	**STH-370PE**	Gehäuse für Deckeneinbau SPD-3750/3700/ 3350/3310/2310
97089	**STH-370PI**	Domegehäuse für Inneneinsatz für SPD-3750/3700/ 3350/3310/2310
97088	**STH-370PO**	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -20° - +50°C
97087	**STH-380PO**	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -40° - +50°C
97086	**STB-370PC**	Deckenhalterung für SPD-3750/3700/3350/3310/2310
97085	**STB-350PPM**	Montageadapter für Brüstung, für STH-360/370/380 Domegehäuse
97079	**STB-496PPV**	Deckenabhängung für PTZ Dome Kamera STH-330/320
97078	**STB-270PWV**	Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera STH-330/320

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR