BIP-1300C-DN

BIP-1300C-DN
1/3´´Netzwerkkamera, Tag/Nacht, H.264, MPEG4,
MJPEG, CS, 1280x960, 12VDC, PoE

Art-Nr. 97104

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- IR-Cut-Filter für Tag/Nacht Funktion
- Dual-Encoding (MJEPG, MPEG-4 oder H.264)
- Multistreaming und frei skalierbare Bildformate
- AOI (area of interest) Feature für ePTZ
- Integrierte Bewegungserkennung
- 128 MB RAM, Pufferspeicher für Vor- und Nachalarm
- DC- Blendensteuerung, Gegenlichtkompensation
- Weißabgleich, Belichtungskontrolle, Privacy Mask
- Digitales I/O, serielle Schnittstelle RS-232
- Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
- Spannungsversorgung über Ethernet, PoE (802.3af)
- Kompaktes Metallgehäuse (89,2 x 29 x 44mm), 230g

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-1300C-DN

(Fortsetzung Spezifikationen)

Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG-4, H.264
Bildauflösung max.	1280 x 960
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	CS
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Milestone XProtect Corporate
PTZ Unterstützung	ja
ONVIF	nein
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

43238	**F03Z2.710DC-NFS**	F1,0/3-8mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/3´´CS
42001	**219HB**	F1,4/8mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
43266	**A09Z10DC-NFS-MP**	F1,8/9-90mm DC-Varifokal-Objektiv, NFS, Megapixel-Auflösung, 1/2´´, C
92225	**IPCAM12VDC/6W**	Steckernetzteil mit Universaladapter für alle Basler Kameras
43262	**F03Z2.710NDDCMP**	F1,0/3-8mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3´´CS
45258	**D32X10R4D-YE1**	F2,5/10-320mm DC Megapixel-Motorzoom Objektiv, 1/2´´C, mit Potentiometern
43259	**F02Z02NDDC-MP**	F1,2/2,4-6mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3´´CS
43106	**C/CS RING-AL**	Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert
42012	**B45Z03MV-MP**	F4,5/45-160mm Megapixel Makro Varifokal Objektiv, 2/3´´C
43261	**F03Z2.710M-MP**	F1,0/3-8mm Megapixel-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3´´CS
42035	**M118FM50**	F2,8/50mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
48006	**HF9HA-1B**	F1,4/9mm Normal-Objektiv, 2/3´´C
43258	**F02Z02M-MP**	F1,2/2,4-6mm Megapixel-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3´´CS
42003	**B1614MV-MP**	F1,4/16mm Tele-Objektiv, hochauflösend, 2/3´´C-Mount
42032	**M118FM08**	F1,4/8mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
43257	**F03Z2.710-BW**	Adapter für Objektivserie F03Z2.710M/DC zur Verwendung an SW-Kameras
43254	**A04Z02NDDC-MP**	F1,4/4-8mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/2´´C
42008	**B5028MV-MP**	F2,8/50mm Tele-Objektiv, hochauflösend, 2/3´´C-Mount

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-1300C-DN

42007	**35HB**	F2,1/35mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42005	**B2514MV-MP**	F1,4/25mm Tele-Objektiv, hochauflösend, 2/3´´C-Mount
42002	**25HB**	F1,8/12mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42014	**22HA**	F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42034	**M118FM25**	F1,6/25mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42033	**M118FM16**	F1,4/16mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten