BIP-1600C-DN

BIP-1600C-DN
1/1,8´´Netzwerkkamera, Tag/Nacht, H.264, MPEG4,
10-40mm, 1600x1200, 12VDC, PoE

Art-Nr. 97398

BASLER VISION TECHNOLOGIES
click. see. smile!

Hauptmerkmale

- **Dual-Encoding (MJEPG, MPEG-4 oder H.264)**
- **Multistreaming und frei skalierbare Bildformate**
- **AOI (area of interest) Feature für ePTZ**
- **Integrierte Bewegungserkennung f. 5 versch. Zonen**
- **128 MB RAM, Pufferspeicher für Vor- und Nachalarm**
- **Bildübertragung über FTP, HTTP und Email**
- **DC- Blendensteuerung, Gegenlichtkompensation**
- **Weißabgleich, Belichtungskontrolle, Privacy Mask**
- **Digitales I/O, serielle Schnittstelle RS-232**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**
- **Spannungsversorgung über Ethernet, PoE (802.3af)**
- **Kompaktes Metallgehäuse (89,2 x 29 x 44mm), 230g**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/1,8´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,44 Lux, bei F1,2; 0,6Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-1600C-DN

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG-4, H.264
Bildauflösung max.	1600 x 1200
Bildübertragungsrate max.	12,5 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Nennformat	1/2´´
Brennweite	10 mm - 40 mm
Bildwinkel horizontal	37,5° - 9,2°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Milestone XProtect Corporate
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

42001	**219HB**	F1,4/8mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
43106	**C/CS RING-AL**	Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert
92225	**IPCAM12VDC/6W**	Steckernetzteil mit Universaladapter für alle Basler Kameras
48006	**HF9HA-1B**	F1,4/9mm Normal-Objektiv, 2/3´´C
42035	**M118FM50**	F2,8/50mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42002	**25HB**	F1,8/12mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42033	**M118FM16**	F1,4/16mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42032	**M118FM08**	F1,4/8mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42007	**35HB**	F2,1/35mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42014	**22HA**	F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42034	**M118FM25**	F1,6/25mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten