DDZ3018-IM/HS/I

DDZ3018-IM/HS/I
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht (Einbau),
530TVL, 4,1-73,8mm, 18x, ONVIF

Art-Nr. 97478

Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 530 TV-Linien
1/4´´EXview HAD CCD Bildsensor
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range High-Speed PTZ-Dome
18x optischer, 12x digitaler Zoom
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
AWB, AGC, BLC und Slow Shutter
Auto-Fokus mit manueller Korrektur
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Bewegungserkennung mit wählbarer Sensitivität
Videokomprimierung: MPEG-2/-4, MJPEG, H.264
Auflösung bis zu D1 und Bildrate bis zu 25fps

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,51 Lux, bei F1,2; 0,7Lux bei F1,4
Horizontale Auflösung	530 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3018-IM/HS/I

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, MJPEG, H.264
Bildauflösung max.	720 x 540
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	endlos: 360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97895	**VSC-1**	Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24 Kameras
98245	**EVC-1**	High-Speed Ethernet Übertragung, über Koaxialkabel, 150m (2 Stück im Set)
97509	**DDZ30XX-IM/KG/W**	Getönte Kuppel für Einbauvarianten der PTZ Domekameras DDZ30XX-IM/HS, weiß

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR