DDZ3018-SM/HS/I

Home | Security | IP Domekameras | PTZ

DDZ3018-SM/HS/I 1/4"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht (Aufbau), 530TVL, 4,1-73,8mm, 18x, ONVIF

Art-Nr. 97479



→ Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 530 TV-Linien
1/4"EXview HAD CCD Bildsensor
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range High-Speed PTZ-Dome
18x optischer, 12x digitaler Zoom
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung

AWB, AGC, BLC und Slow Shutter
Auto-Fokus mit manueller Korrektur
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Bewegungserkennung mit wählbarer Sensitivität
Videokomprimierung: MPEG-2/-4, MJPEG, H.264
Auflösung bis zu D1 und Bildrate bis zu 25fps

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA	
System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/4″	
Aufnahmesensor	CCD	
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,51 Lux, bei F1,2; 0,7Lux bei F1,4	
Horizontale Auflösung	530 TVL	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Low Speed Shutter	ja	
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR	
Wide Dynamic Range (WDR)	ja	
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Bewegungsmelder	ja	
Videoausgänge	Composite (FBAS)	
Audiounterstützung	ja	
Alarmeingänge	nein	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3018-SM/HS/I

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, MJPEG, H.264
Bildauflösung max.	720 x 540
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	• Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4″
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	• ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	endlos: 360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97895	VSC-1	Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24 Kameras
98245	EVC-1	High-Speed Ethernet Übertragung, über Koaxialkabel, 150m (2 Stück im Set)
97496	DDZXXXX-SM/WH	Wandhalterung für Aufputzvarianten der PTZ Domes DDZ30XX/DDZ4X10

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3018-SM/HS/I

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten