DF3000AS-D/CC28

Home I Security I Kameras I Plug & Play

DF3000AS-D/CC28
1/3˝Kamera, Farbe, UWDR, F0,95/2,8-8mm, 540TVL,
12VDC

Art-Nr. 97521

Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien
1/3˝DPS* Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
Digital Pixel System Chipsatz
17-bit Digital Signal Processing
Hohe Lichtempfindlichkeit bei F0.95, 50IRE: 0,5Lux
Progressive Scan Bilderfassung
Progressive With Segmented Frames(PsF) Übertragung
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
Erweiterte Rauschunterdrückung
AWB, AGC, BLC, UWDR, erweiterter Slow Shuter
Konfiguration über UTC-Befehle
Spannungsversorgung: 12V DC

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,80 Lux, bei F1,2; 0,5Lux bei F0,95
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 8 mm
Steuer-Schnittstellen	nein
Verdeckte Kabelführung	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DF3000AS-D/CC28

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR