# DDZ4010-SMHSHD



DDZ4010-SMHSHD
1/3´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 10x, Aufbau,
1920x1080, 5,1-51mm, ONVIF

**Art-Nr. 97586**

Dallmeier

## Hauptmerkmale

**1/3´´Full HD Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie**
**PTZ Dome mit 248 Presets**
**Auflösung: SD, HD (720p, 1080i, 1080p)**
**Bildrate bis zu 25 Bilder/Sekunde**
**DC-Zoomobjektiv F1,8/5,1-51mm**
**10x optischer Zoom, 12x Digitalzoom**
**Schwenkbarer IR-Filter für Tag/Nacht-Umschaltung**
**Simultanes Multi-Streaming**
**SmartZoom Funktionalität integriert**
**Videokomprimierung mit wahlweise MJPEG, H.264**
**Integrierter 64MB RAM-Videopuffer**
**Spannungsversorgung: 24VAC**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Serie** | Dallmeier DOMERA |
| **System** | Tag/Nacht |
| **Chipgröße** | 1/3´´ |
| **Aufnahmesensor** | DPS (Cam_inPIX) |
| **Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)** | 0,2 Lux, bei F1,8 |
| **Digitale Rauschunterdrückung (DNR)** | ja |
| **Low Speed Shutter** | ja |
| **Gegenlichtkompensation** | BLC |
| **Wide Dynamic Range (WDR)** | nein |
| **IR-Sperrfilter** | schaltbar |
| **Bildauflösung max.** | 1920x1080 |
| **Bildübertragungsrate max.** | 25 fps |
| **Bewegungsmelder** | ja |
| **Videoausgänge** | Composite (FBAS) |
| **Audiounterstützung** | ja |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

# DDZ4010-SMHSHD

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Alarmeingänge** | nein |
| **Interner Speicher** | ja |
| **Kompressionsverfahren** | H.264, M-JPEG, MPEG-1 |
| **Ethernet-Schnittstelle** | 10Base-T, 100Base-TX |
| **Objektiv Typ** | Zoom |
| **Objektiv-Mount** | Objektiv integriert |
| **Brennweite** | 5,1 mm - 51 mm |
| **Bildwinkel horizontal** | 50° - 5,4° |
| **Blendensteuerung** | DC |
| **Steuer-Schnittstellen** | RS-485 |
| **Passwortschutz** | ja |
| **Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)** | 420 °/Sek. |
| **Drehbereich** | 360° |
| **Betriebsspannung** | 24VAC, 28VAC, PoE |
| **Power over Ethernet** | ja |
| **Heizung** | nein |
| **Montageart** | Deckenmontage, Wandmontage |
| **Vandalismusgeschützt** | nein |
| **Gehäuse** | Innen |
| **Gehäusematerial** | keine Angabe |
| **Farbe (Gehäuse)** | weiß |
| **Farbe (Kuppel)** | klar |
| **Schutzart** | keine Angabe |
| **ONVIF** | ja |
| **Zertifizierungen** | CE |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **98475** | **DDZ4010 MIDSPAN** | Midspan Netzteil (30 W), für DDZ4010 |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten