SNC-RH164

Home | Security | IP Domes | Megapixel PTZ

SNC-RH164

1/3"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, H.264,

1280x720, 10x, IP66, 24VAC

Art-Nr. 97669





Hauptmerkmale

1/3"HD CMOS mit XDNR Rauschunterdrückung 360° endlos Pan- und 210° Tiltfunktion 10x Auto-Fokus Zoomobjektiv: F1,8-F2,1/5,1-51mm H.264, MPEG4 und JPEG Videokompression Maximale Bildrate: 30 B./Sek.

ONVIF Konformität

W-LAN Anbindung über SNC-CFW5 (nicht enthalten)
Audiounterstützung
Intelligente Bewegungserkennung
Sonnenblende und Belüftungsmechanismus inklusive
Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spezifikationen

Auflösungsstandard	HD 720p
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	2,1 Lux, bei F1,8
Horizontale Auflösung	480 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	• ja
Low Speed Shutter	• ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate max.	30 fps

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RH164

(Fortsetzung Spezifikationen)


Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	CompactFlash-Karte
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, JPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	5,1 mm - 51 mm
Bildwinkel horizontal	5,4° - 50°
Blendensteuerung	Auto-Iris
Steuer-Schnittstellen	RS-232C, RS-422, RS-485
Passwortschutz	keine Angabe
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/Sek.
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Heizung	ja
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	PS.SNC.123.1	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
		neparaturulerist
92641	SNCA-PS24/4E	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen
92692	SNCA-PS24/4	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen
97673	SNCA-CFW5	Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54 Mbps

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RH164



[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

