DMS-240/16 STOR

DMS-240/16 STOR
Digitaler Videorekorder (16-Kanal), 2x 500GB,
für Storage vorbereitet

Art-Nr. 97732

Dallmeier

Hauptmerkmale

Bis zu 24 Video/Audio-Eingänge
5 Videoausgänge (4x FBAS, 1x VGA)
H.264 Komprimierung / G.722 Audio Komprimierung
Frei wählbare Auflösungen: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Realtime-Aufzeichnung (H.264) für alle Kanäle
Echtzeit-Split Darstellung für alle Kameras (VGA)
Exzellente Bildqualität bis zu 2 MBit/Kamera
PentaplexPlus / Anwenderspezifische Software
SEDOR-Technology: Kamera-Sabotageerkennung
PAL/NTSC Umschaltung/Alarmmeldungen/Private Zone
2 Wechseleinschübe für HDDS
VdS-konforme Sicherheits-Hardware

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DMS 240
Betriebsmodus	PentaplexPlus, Hybrid
Videoeingänge (Anzahl)	16
Main Ausgänge	FBAS, VGA, DVI-I (optional)
Spotmonitor	keine Angabe
IP Kanäle	8 (optional)
Audioeingänge	24
Auflösung Aufzeichnung max.	1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, MJPEG
Aufzeichnungsrate maximal	600 B./Sek.
Festplattenkapazität (intern)	1 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	4 TB
Brenner integriert	nein
Bediengeräte (extern)	Maus, Tastatur
Remote Zugriff	Browser, Remote Software

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DMS-240/16 STOR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schnittstellen externer Speicher	SATA (optional), FC-Controller (optional)
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Zertifizierungen	CE, VdS (optional)

Optionales Zubehör

72645	**PREMOTE ADVANCE**	PRemote advance Freischaltung für DMD- und DLS-Recorder Serien
72437	**DFM-1 USB**	Funkuhrmodul für DMS/DLS (DCF-77), USB
72505	**VDS-MONTAGE KIT**	Befestigungsrahmen und Abdeckhaube zum Schutz von Stand-alone Geräten
72641	**TA-24 MS**	Tastatur zur Bedienung von FBAS Monitore incl. FBAS Splitumschaltung
72640	**DMS DVD+RW**	DVD-Brenner Slimline für DMS-Reihe
72644	**DUALSTREAMING**	Aufnahme und Übertragung mit unterschiedlichen Bit- und Frameraten
72634	**DHFS-8/16**	Hybrid-Freischaltung für 8 analoge und 16 IP-basierte Videokanäle
72635	**DHFS-8/16**	Hybrid-Freischaltung für 16 analoge und 8 IP-basierte Videokanäle
72643	**VOICE TALK**	Bidirektionale Audioübertragung (Gegensprechen)
72633	**DHFS-8/8**	Hybrid-Freischaltung für 8 analoge und 8 IP-basierte Videokanäle
98014	**DMSFS-8ANA/4IP**	Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 4 IP Kanäle, SD/HD, für DMS160, 240, 240HSR
98013	**DMSFS-8ANA/2IP**	Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 2 IP Kanäle, SD/HD, für DMS160, 240, 240HSR
98012	**DMSFS-8ANA/1IP**	Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 1 IP Kanal, SD/HD, für DMS160, 240, 240HSR
98025	**DNI-TA24**	Schnittstellen Konverter, DNI, zur Anbindung der Tastatur TA-24 MS
98015	**DMSFS-8ANA/8IP**	Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 8 IP Kanäle, SD/HD, für DMS160, 240, 240HSR
72418	**DNI-1/E**	Erweiterungsmodul für eine weitere Datenschnittstelle für DNI-1
72417	**DNI-1/BASIC**	Datenschnittstellen-Modul Set (Sender/ Empf.) für DMS/DLS-Geräte, mit Netzgerät
72638	**DMS DVI-OUT**	Digitaler Ausgang für VGA/TFT Monitor, für DMS-Reihe
72637	**SATA DAS-4 ECO**	Erweiterungsschnittstelle für DAS-4Eco incl. SW-Freischaltung bis 4 Festplatten
98024	**FILTER 3HE**	Filtermatte, 3HE (5 Stück), für Serie DMS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR