DDF3000IPV-D22E

DDF3000IPV-D22E
1/3´´Netzwerk Dome, Farbe, fix, Einbau, klar,
720x540, F1,5/9-22mm

Art-Nr. 98046

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´DPS Bildsensor mit Cam_inPIX Technologie
Progressive Scan mit Segmented Frames (PsF)
DC-Varioobjektiv F1,5/9-22mm
UWDR Dynamikbereich bis 120dB
Gammakorrektur
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Videokomprimierung mit wahlweise MPEG-2/-4, MJPEG
Maximale Auflösung bis zu Full D1
Vandalismusgeschützes Gehäuse
Betriebsspannung: 12VDC, 24VAC oder PoE

Spezifikationen

Serie	Dallmeier CasinoCam
System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDF3000IPV-D22E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG2, MPEG-4
Bildauflösung max.	720 x 540
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	9 mm - 22 mm
Bildwinkel horizontal	30,6° - 13°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	keine Angabe
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen
Hersteller-Nr.	200.401.10.02.202

Optionales Zubehör

98245	**EVC-1**	High-Speed Ethernet Übertragung, über Koaxialkabel, 150m (2 Stück im Set)
97507	**DPU-240W**	Stromversorgungseinheit 24/28VAC für die Versorgung von bis zu 20 Kameras, 240W
97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97490	**DDF3000XX-KG/EB**	Getönte Kuppel für DDF3000IPV, Einbauvariante

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

97488	**DDF3000XX-KK/EB**	Klare Kuppel für DDF3000IPV, Einbauvariante

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten