RM50-F-30

RM50-F-30
LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 25W, IP66,
12/24V

Art-Nr. 98166

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm
˝Adaptive Illumination (TM)˝: 50-100°
Leuchtweite: 40m max. (IR-empfindliche Kamera)
˝Command and Control˝Technologie
˝Platinum˝Technologie für hohe Performance
˝Cool running (TM)˝Temperatur-Regelungssystem
Eingebauter Dämmerungsschalter
Niederspannungsversorgung: 12/24VAC/DC
Leistungsaufnahme: 25W max.
Schutzart: IP66
Keine Wartung erforderlich
Vandalismusgeschützt

Spezifikationen

Serie	Raymax Fusion
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	30°
Leuchtweite	40 m
Dämmerungsschalter	ja
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12-24VAC, 12-24VDC, 12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	25W
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~+50°C

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

RM50-F-30

73980	**PBC-1**	Mastkonsole für IR-LED Scheinwerfer, Raymax, Raylux, Fusion, Ø 50-170mm
97598	**PBC-2**	Mastkonsole für 2 IR-LED Scheinwerfer, Raymax, Raylux, Fusion, Ø 50-170mm
98095	**PB-180**	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Scheinwerfer
98093	**SB1**	Halterung für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	**DB2**	Halterung für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Scheinwerfer
98096	**PB-360**	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Scheinwerfer
73979	**WB1**	Wandmontagewinkel für IR-LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten